



No. d'art.: YPAHA-LANS-5001-D
LED panel "HAWK SPORT" for ceiling surface mounting,
ball impact resistant, rectangular, 1496x355x74mm, 50W,
6200lm, 4000K, CRI >80, IP43, switchable



Luminaire LED monté en saillie, série HAWK Sport, IP43, pour gymnases et installations sportives. Protection contre les balles selon DIN EN 18032-3. Boîtier en tôle d'acier, avec revêtement par poudre. Diffuseur en PC, résistant aux UV. Bloc d'alimentation, commutable ou intensité variable DALI, intégré. Modèle disponible avec commande Bluetooth CASAMBI®. Compatible DC. Protection NANO sur demande.

DONNÉES TECHNIQUES

Données électriques	
Tension d'entrée AC	AC 220-240V / 50-60Hz
Facteur de puissance	0,9
Performances du système	50 W
Coupe transversale	2,5 mm ²
Exécution électriquement	avec alimentation interne, commutable
CASAMBI Ready	Oui
Données d'éclairage	
Source lumineuse	LED
Température de couleur	4 000 K
Flux lumineux nominal	6 200 lm
Efficacité lumineuse	90 lm/W
Couleur claire	840
Indice de rendu des couleurs (CRI)	> 80
Tolérance de couleur	3
Angle de faisceau	90 °
UGR	21,8
Durée de vie (h, à 25°C)	75 000 h, L80
Tests d'acceptation	
Certificats	CE
Classe de protection	I
Degré de protection (IP)	IP 43
Température ambiante	-20 à +40 C°



Données physiques	
Type de montage	Montage en surface
Matériau du boîtier	Tôle d'acier
Couleur du boîtier	blanc
Matériau de couverture	PC
Dimensions du produit longueur	1 496 mm
Dimensions du produit largeur	355 mm
Dimensions du produit hauteur	74 mm



DISTRIBUTION LUMINEUSE

